



MiquDrill 210 - rivestito

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

● Perfettamente consigliato | ● Consigliato | ○ Parzialmente consigliato | ⊗ Non consigliato



FORARE CON RAFFREDDAMENTO ESTERNO | VISTA D'INSIEME DEI DATI DI TAGLIO



Gruppo materiali	Materiale	Mat. no.	DIN	AISI/ASTM/UNS	v _c [m/min]	Q ₁	Q ₂	f [mm/giro]											
								0.3-0.6 mm f	0.6-1.0 mm f	Ød1									
								1.0-1.5 mm f	1.5-2.0 mm f	2.0-3.0 mm f									
P	Acciai non legati Rm < 800 N/mm ²	1.0301	C10	AISI 1010	40 - 70	2xd1	1xd1	0.009	0.016	0.023	0.033	0.045							
		1.0401	C15	AISI 1015															
		1.1191	C45E/CK45	AISI 1045															
		1.0044	S275JR	AISI 1020															
		1.0715	11SMn30	AISI 1215															
		1.5752	15NiCr13	ASTM 3415 / AISI 3310															
	Acciai debolmente legati Rm > 900 N/mm ²	1.7131	16MnCr5	AISI 5115	30 - 40	2xd1	1xd1	0.007	0.011	0.015	0.023	0.035							
		1.3505	100Cr6	AISI 52100															
		1.7225	42CrMo4	AISI 4140															
		1.2842	90MnCrV8	AISI O2															
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2															
		1.2436	X210CrW12	AISI D4/D6															
Acciai da utensili fortemente legati Rm < 1200 N/mm ²	1.3343	HS6-5-2C	AISI M2 / UNS T11302	30 - 60	2xd1	1xd1	0.004	0.009	0.014	0.020	0.028								
	1.3355	HS18-0-1	AISI T1 / UNS T12001																
	1.4016	X6Cr17	AISI 430 / UNS S43000																
	1.4105	X6CrMoS17	AISI 430F																
	1.4034	X46Cr13	AISI 420C																
	1.4112	X90CrMoV18	AISI 440B																
1.4542	X5CrNiCuNb 16-4	AISI 630 / ASTM 17-4 PH																	
1.4545	X5CrNiCuNb 15-5	ASTM 15-5 PH																	
1.4301	X5CrNi 18-10	AISI 304																	
1.4435	X2CrNiMo 18-14-3	AISI 316L																	
1.4441	X2CrNiMo 18-15-3	AISI 316LM																	
1.4539	X1NiCrMoCu 25-20-5	AISI 904L																	
K	Ghise	0.6020	GG20	ASTM 30	30 - 70	2xd1	1xd1	0.007	0.013	0.023	0.030								0.045
		0.6030	GG30	ASTM 40B															
		0.7040	GGG40	ASTM 60-40-18															
		0.7060	GGG60	ASTM 80-60-03															
		3.2315	AlMgSi1	ASTM 6351								80 - 150	2xd1	1xd1	0.010	0.023	0.038	0.050	
3.4365	AlZnMgCu1.5	ASTM 7075																	
3.2163	GD-AlSi9Cu3	ASTM A380																	
3.2381	GD-AlSi10Mg	UNS A03590																	
2.0040	Cu-OF / CW008A	UNS C10100																	
2.0065	Cu-ETP / CW004A	UNS C11000																	
2.0321	CuZn37 CW508L	UNS C27400																	
2.0360	CuZn40 CW509L	UNS C28000																	
2.0401	CuZn39Pb3 / CW614N	UNS C38500																	
2.1020	CuSn6	UNS C51900																	
2.0966	CuAl10Ni5Fe4	UNS C63000																	
2.0960	CuAl9Mn2	UNS C63200																	
S ₁	Super leghe	2.4856		Inconel 625															
		2.4668		Inconel 718															
		2.4617	NiMo28	Hastelloy B-2															
		2.4665	NiCr22Fe18Mo	Hastelloy X															
S ₂	Titanio puro	3.7035	Gr.2	ASTM B348 / F67															
		3.7065	Gr.4	ASTM B348 / F68															
S ₃	Leghe di titanio	3.7165	TiAl6V4	ASTM B348 / F136															
		9.9367	TiAl6Nb7	ASTM F1295															
H ₁	Acciai temprati < 55 HRC	1.2510	100MnCrMoW4	AISI O1	20 - 40	0.5xd1	0.5xd1	0.003	0.004	0.007	0.009	0.009							
		2.4964	CoCr20W15Ni	Haynes 25															
H ₂	Acciai temprati ≥ 55 HRC	2.4964	CrCoMo28	ASTM F1537															
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2															